

RURIS M-POWER

Mazadlo pre hydraulické a mechanické kruhové trecie / mazacie systémy, ktoré vyžadujú vysokú oxidačnú stabilitu a dobré ochranné vlastnosti. Miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou alebo chladivom je zakázaný. schválenia: SNB1103-81 označenie / skladovanie SNB11035-81. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 – Zlikvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi. EUH 210 – Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.05 podľa rozhodnutia vlády č. 856/2002 o zázname o odpadovom hospodárstve a o zrušení zoznamu nebezpečného odpadu a patrí do kategórie odpadov z zberu: Olejový odpad a odpad z kvapalného paliva. Trieda viskozity ISO VG 150. Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbornom mieste olejov.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 47U2-F1RN-T00A-V82M

Dátum výroby: uvedený na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Osvedčenie o zhode RAR -OCP č. 4275

Vyrobené v EU

RURIS M-POWER

Mazadlo pre hydraulické a mechanické kruhové trecie / mazacie systémy, ktoré vyžadujú vysokú oxidačnú stabilitu a dobré ochranné vlastnosti. Miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou alebo chladivom je zakázaný. schválenia: SNB1103-81 označenie / skladovanie SNB11035-81. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 – Zlikvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi. EUH 210 – Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.05 podľa rozhodnutia vlády č. 856/2002 o zázname o odpadovom hospodárstve a o zrušení zoznamu nebezpečného odpadu a patrí do kategórie odpadov z zberu: Olejový odpad a odpad z kvapalného paliva. Trieda viskozity ISO VG 150. Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbornom mieste olejov.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 47U2-F1RN-T00A-V82M

Dátum výroby: uvedený na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Osvedčenie o zhode RAR -OCP č. 4275

Vyrobené v EU

RURIS M-POWER

Mazadlo pre hydraulické a mechanické kruhové trecie / mazacie systémy, ktoré vyžadujú vysokú oxidačnú stabilitu a dobré ochranné vlastnosti. Miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou alebo chladivom je zakázaný. schválenia: SNB1103-81 označenie / skladovanie SNB11035-81. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 – Zlikvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi. EUH 210 – Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.05 podľa rozhodnutia vlády č. 856/2002 o zázname o odpadovom hospodárstve a o zrušení zoznamu nebezpečného odpadu a patrí do kategórie odpadov z zberu: Olejový odpad a odpad z kvapalného paliva. Trieda viskozity ISO VG 150. Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbornom mieste olejov.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 47U2-F1RN-T00A-V82M

Dátum výroby: uvedený na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Osvedčenie o zhode RAR -OCP č. 4275

Vyrobené v EU

RURIS M-POWER

Mazadlo pre hydraulické a mechanické kruhové trecie / mazacie systémy, ktoré vyžadujú vysokú oxidačnú stabilitu a dobré ochranné vlastnosti. Miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou alebo chladivom je zakázaný. schválenia: SNB1103-81 označenie / skladovanie SNB11035-81. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 – Zlikvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi. EUH 210 – Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.05 podľa rozhodnutia vlády č. 856/2002 o zázname o odpadovom hospodárstve a o zrušení zoznamu nebezpečného odpadu a patrí do kategórie odpadov z zberu: Olejový odpad a odpad z kvapalného paliva. Trieda viskozity ISO VG 150. Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbornom mieste olejov.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 47U2-F1RN-T00A-V82M

Dátum výroby: uvedený na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Osvedčenie o zhode RAR -OCP č. 4275

Vyrobené v EU