

RURIS G-tronic
SAE 80W-90 API: GL-4

G-TRONIC je olej na mazanie vo veľmi ťažkých podmienkach zaťaženia a rýchlosti posúvania ozubených kolies, ako aj manuálnych a automatických prevodoviek. Olej má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a treniu, vlastnosti EP. Úroveň výkonu API: GL-4. Je zakázané miešať ho s rozpúšťadlom, brzdovou kvapalinou a chladivom. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.2002 podľa rozhodnutia vlády č. 852/2002, pokiaľ ide o zabránenie nakladaniu s nebezpečným odpadom a patrí do kategórie zberu: Olejový odpad a kvapalný odpad z paliva. Pozri špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. schválenia: BDS11035-81, označenie BDS EN ISO 3170-2003 / skladovanie BDS 11035-81. H302 – Škodlivé v prípade prehľadania; H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou; H331 - toxické v prípade vdýchnutia; h379 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov v prípade predĺženej alebo opakovanej inhalačnej expozície; H400 – Veľmi toxické pre vodné prostredie; H410 – Veľmi toxický pre vodné prostredie s dlhodobými účinkami.

Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbernom mieste!
Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 7YT2-X1PF-V00U-V7AE

Dátum výroby: na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.
Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,
Rumunsko

Vyrobené v EÚ

Osvedčenie o zhode RAR -OCP 4276

RURIS G-tronic
SAE 80W-90 API: GL-4

G-TRONIC je olej na mazanie vo veľmi ťažkých podmienkach zaťaženia a rýchlosti posúvania ozubených kolies, ako aj manuálnych a automatických prevodoviek. Olej má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a treniu, vlastnosti EP. Úroveň výkonu API: GL-4. Je zakázané miešať ho s rozpúšťadlom, brzdovou kvapalinou a chladivom. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.2002 podľa rozhodnutia vlády č. 852/2002, pokiaľ ide o zabránenie nakladaniu s nebezpečným odpadom a patrí do kategórie zberu: Olejový odpad a kvapalný odpad z paliva. Pozri špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. schválenia: BDS11035-81, označenie BDS EN ISO 3170-2003 / skladovanie BDS 11035-81. H302 – Škodlivé v prípade prehľadania; H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou; H331 - toxické v prípade vdýchnutia; h379 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov v prípade predĺženej alebo opakovanej inhalačnej expozície; H400 – Veľmi toxické pre vodné prostredie; H410 – Veľmi toxický pre vodné prostredie s dlhodobými účinkami.

Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbernom mieste!
Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 7YT2-X1PF-V00U-V7AE

Dátum výroby: na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.
Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,
Rumunsko

Vyrobené v EÚ

Osvedčenie o zhode RAR -OCP 4276

RURIS G-tronic
SAE 80W-90 API: GL-4

G-TRONIC je olej na mazanie vo veľmi ťažkých podmienkach zaťaženia a rýchlosti posúvania ozubených kolies, ako aj manuálnych a automatických prevodoviek. Olej má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a treniu, vlastnosti EP. Úroveň výkonu API: GL-4. Je zakázané miešať ho s rozpúšťadlom, brzdovou kvapalinou a chladivom. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.2002 podľa rozhodnutia vlády č. 852/2002, pokiaľ ide o zabránenie nakladaniu s nebezpečným odpadom a patrí do kategórie zberu: Olejový odpad a kvapalný odpad z paliva. Pozri špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. schválenia: BDS11035-81, označenie BDS EN ISO 3170-2003 / skladovanie BDS 11035-81. H302 – Škodlivé v prípade prehľadania; H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou; H331 - toxické v prípade vdýchnutia; h379 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov v prípade predĺženej alebo opakovanej inhalačnej expozície; H400 – Veľmi toxické pre vodné prostredie; H410 – Veľmi toxický pre vodné prostredie s dlhodobými účinkami.

Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbernom mieste!
Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 7YT2-X1PF-V00U-V7AE

Dátum výroby: na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.
Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,
Rumunsko

Vyrobené v EÚ

Osvedčenie o zhode RAR -OCP 4276

RURIS G-tronic
SAE 80W-90 API: GL-4

G-TRONIC je olej na mazanie vo veľmi ťažkých podmienkach zaťaženia a rýchlosti posúvania ozubených kolies, ako aj manuálnych a automatických prevodoviek. Olej má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a treniu, vlastnosti EP. Úroveň výkonu API: GL-4. Je zakázané miešať ho s rozpúšťadlom, brzdovou kvapalinou a chladivom. Jeho použitie ako paliva zmiešaného s naftou je zakázané. Tento produkt má po použití kód 13.02.2002 podľa rozhodnutia vlády č. 852/2002, pokiaľ ide o zabránenie nakladaniu s nebezpečným odpadom a patrí do kategórie zberu: Olejový odpad a kvapalný odpad z paliva. Pozri špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. schválenia: BDS11035-81, označenie BDS EN ISO 3170-2003 / skladovanie BDS 11035-81. H302 – Škodlivé v prípade prehľadania; H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou; H331 - toxické v prípade vdýchnutia; h379 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov v prípade predĺženej alebo opakovanej inhalačnej expozície; H400 – Veľmi toxické pre vodné prostredie; H410 – Veľmi toxický pre vodné prostredie s dlhodobými účinkami.

Tento olej musí byť po použití odovzdaný na odbernom mieste!
Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: 7YT2-X1PF-V00U-V7AE

Dátum výroby: na obale

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.
Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,
Rumunsko

Vyrobené v EÚ

Osvedčenie o zhode RAR -OCP 4276