


PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern s robustným antikorovým krytom je ideálnym tlakovým ponorným čerpadlom na zavlažovanie záhrady dažďovou vodou z cisterny.



Objednávacie číslo

1.645-420.0

- Teleso čerpadla, závitové hrdlo a komfortná rúčka z ušľachtilej ocele
- Prípojka na hadicu 3/4" a 1" vrát. spätného ventilu a hadicovej objímky
- Plavákový spínač s flexibilne nastaviteľnou výškou spínania

Technické informácie

		4039784873292
Výkon motora max.	W	800
Prietok max.	l/h	< 5700
Obsah balenia	m	32
Tlak	bar	max. 3,2
Ponoru max.	m	max. 7
Teplota na prívode	°C	max. 35
Prípájací závit		G1
Prípájací kábel	m	10
Napätie	V	230
Frekvencia	Hz	50
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	9,9
Hmotnosť vrátane obalu	kg	11,2
Rozmery (d × š × v)	mm	130 × 130 × 475

Výbava

Integrovaný spätný ventil	■ ■
Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele	■
Prípojka na hadicu 1", ¾" s hadicovou objímkou	■
Plavákový spínač	■ ■
Robustná antikorová rúčka	■
Integrovaný predfilter	■
Jednoduché nastavenie výšky spínania	■
■ Štandardná výbava.	■



Teleso čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z ušľachtilej ocele

- Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu ako aj bezpečná preprava a jednoduchá manipulácia.



Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu

- Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.



Integrovaný predfilter

- Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Objednávaci e číslo		
ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY				
Pripájací adaptér pre čerpadlá G1	1	6.997-473.0	S pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku.	■
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá	2	6.997-359.0	Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	■
2-cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1	3	6.997-474.0	S pomocou 2-cestného pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku.	□
Pripájacia súprava Basic	4	6.997-358.0	Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla.	□
Pripájacia súprava Premium	5	6.997-340.0		□
INÉ				
Poistka proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.	□
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač čerpadlo v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým.	□
Poistka proti chodu nasucho	8	6.997-355.0	Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.	□
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho	9	6.997-357.0	Elektronický tlakový spínač na čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.