



HD 5/12 CX Plus

Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/12 CX Plus pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.



1 Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka

- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.

2 Mobilita

- Integrovaná rúčka na prednej strane stroja umožňuje jednoduché nakladanie stroja a pohodlnú prepravu.
- Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.

3 Flexibilita

- Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu.

4 Kvalita

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.

HD 5/12 CX Plus

- Automatická dekompresia
- Pre použitie vo vvertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka

Objednávacie číslo		1.520-902.0
		4054278163956
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l/h	500
Pracovný tlak	bar / MPa	120 / 12
Max. tlak	bar / MPa	175 / 17,5
Max. teplota na prítoku	°C	60
Prikon	kW	2,5
Hmotnosť	kg	26,1
Rozmery (d x š x v)	mm	380 x 370 x 930

Výbava

Ručná striekacia pištoľ		EASY!Force
Vysokotlaková hadica	m	15 / DN 6, 250 bar
Pracovný nadstavec	mm	840
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (0°/25°/40°)		ručne
Rotačná tryska	■	
Integrovaný bubon na VT hadicu	■	
ANTI!TwistANTI!Twist	-	
Vypínanie tlaku	■	
Servo ControlServo Control	-	

■ Štandardná výbava.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka				
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	Priemer 8	315 bar	10 m			Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	Priemer 8	315 bar	15 m			15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikovým ručným závitovým spojom EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	Priemer 8	315 bar	20 m			20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.	▲
Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	4	6.110-014.0	Priemer 8	315 bar	30 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	Priemer 10	220 bar	15 m			Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	Priemer 10	220 bar	20 m			Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patrí k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).	▲
Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, bar, predĺženie, neotočná	7	6.110-044.0	Priemer 10	220 bar	25 m			s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s chráničom proti prelomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	Priemer 10	220 bar	40 m			40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	Priemer 12	210 bar	15 m			Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	Priemer 12	210 bar	40 m			S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Priemer 10	220 bar	10 m				▲
Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m	12	6.110-033.0	Priemer 8	315 bar	15 m			15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikovým ručným závitovým spojom EASY!Lock.	□
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	13	6.110-023.0	Priemer 8	400 bar	30 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	14	6.110-027.0	Priemer 8	400 bar	20 m			Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	15	6.110-029.0	Priemer 8	400 bar	15 m			Dvojité oceľové výplety zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	▲
Štandardné									
VT hadica Ø6, 15m, pre hadicový bubon	16	6.110-036.0	Priemer 6	250 bar	15 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a zásuvným spojom pre hadicový bubon	■
Vysokotlaková hadica AVS prípojka hadicového bubna, DN 6, 300 bar, 15 m	17	6.110-026.0	Priemer 6	300 bar	15 m			Pre pracovný tlak do 300 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s AVS prípojkou pre hadicové bubny a s ručným závitovým spojom EASY!Lock.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Prietok						
Ručné striekacie pištole									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	■
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	2	2.115-000.0						Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom.	□
Nástrčný systém	3	2.115-001.0						Nástrčný systém z tvrdennej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predžiovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka					
Otočné pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Pracovný nadstavec 250 mm, otočný	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm					□
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	□
Predĺženie pracovného nadstavca EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.	□
Dvojitý pracovný nadstavec									
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	□
Uhlový pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	11	4.112-029.0						S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	□
Flexibilný pracovný nadstavec									
Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskopický pracovný nadstavec									
Teleskopický pracovný nadstavec	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou.Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.	□
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	15	6.373-987.0						Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Záťaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	□
Čistič strešných žlabov									
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	16	2.112-015.0		960 mm				Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	□
Pracovný nadstavec na podvozky									
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	17	4.112-032.0		700 mm				Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



18



19

		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka					
Prídavná rukoväť									
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	18	4.321-380.0						Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	☐
PowerControl spray lance									
Pracovný nadstavec Power Control 034	19	4.112-045.0						Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôsobíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky					
Rotačná tryska									
Rotačná tryska, malá	1	4.114-019.0	180 bar	35				Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.	■
Trysky s tromi možnosťami prestavenia									
Trojité tryska	2	4.117-030.0	300 bar	35				Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18x1,5.	■
Rotačná tryska - neprepínateľná									
Rotačná tryska, veľká	3	4.114-040.0	300 bar	35				Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predžiovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Veľkosť trysky						
Power tryska - uhol striekania 15°									
Power tryska s uhlom striekania 15°	1	2.113-043.0	36					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska - uhol striekania 25°									
Power tryska s uhlom striekania 25°	2	2.113-004.0	35					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	☐
VT tryska - uhol striekania 40°									
Power tryska s uhlom striekania 40°	3	2.113-003.0	40					Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	☐
VT tryska - uhol striekania 0°									
VT tryska s uhlom striekania 0°	4	2.113-001.0	40					Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Objímka trysky									
Držiak trysky trapez., závit	1	4.112-011.0							☐
Špecifická súprava trysiek ku obj. č. 3.637-170									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0						Pre HD 500 - 700 l/h. Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	☐
Tryskový nadstavec ku obj. č. 3.637-001									
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	3	4.769-003.0						Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	☐
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	4	4.769-001.0						Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	☐
Otočná spojka									
Otočná spojka	5	4.111-021.0						Spolahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Chránic	☐
Spojka									
Spojka	6	4.111-037.0						Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 x EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou.	☐
Spojovací kus									
Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control	7	4.111-022.0						Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.	☐
Krátke striekacie zariadenie	8	4.111-038.0						Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).	☐
Adaptér EASY!Lock									
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-029.0						Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	10	4.111-030.0						Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	11	4.111-031.0						Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	12	4.111-032.0						Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	13	4.111-033.0						Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	14	4.111-034.0						Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	15	4.111-035.0						Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	16	4.111-036.0						Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0							☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky	Priemer			
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6								
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	☐
Tryska na čistenie potrubia								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Tryska na čistenie potrubia	9	5.763-015.0		55	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	☐
	10	5.763-020.0		65	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	☐
	11	5.763-017.0		50	30 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy	☐
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	12	6.415-428.0		50	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. 4 rotujúce prúdy	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok	Velkosť trysky	Priemer		
Plošný čistič FR Classic							
Plošný čistič FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm	Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstrekú a pracovným tlakom do 150 bar.	☐
Plošný čistič FR Venturion							
Gumená stierka pre FRV 30.	2	2.642-910.0				Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.	☐
Predlžovacia hadica 5m	3	4.440-939.0				5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra.	☐
Nads. súprava "Upevnenie hadice"	4	2.642-528.0					☐
Nadst. súprava "Zachytávač špiny"	5	2.642-532.0					☐
Plošný čistič FRV 30	6	2.111-010.0				S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Plošný čistič FR 30							
Plošný čistič FR 30	7	2.111-011.0			300 mm	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Plošný čistič FR 30 ME							
Plošný čistič FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm	Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajú stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.	☐
Súprava trysiek špecifická pre stroj							
Súprava trysiek pre plošný čistič	9	2.640-482.0	450-500 l/h			Súprava špecifických trysiek sa skladá z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (450 až 500 l/h).	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FRV							
Súprava trysiek 035 - pre FRV 30	10	2.642-430.0		35		Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR Classic							
Súprava trysiek pre FR Classic 034	11	2.885-313.0		34		Vhodná, špecifická súprava trysiek pre plošný čistič FR Classic.	☐
Plošný čistič FRV 30 ME							
Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	12	4.441-040.0				5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0



		Objednávacie číslo	Prietok	Velkosť trysky	Priemer				
Plošný čistič FRV 30 Me	13	2.111-012.0						Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0


KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok						
Penovací nadstavec s nádobou									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						☐
Penovací nadstavec s nádobou Advanced 042	2	2.112-018.0						Krátky, šikový penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka EASY!Lock, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, nastaviteľný uhol striekania.	☐
Nádobu na čistiaci prostriedok 1l pre penovací nadstavec	3	6.414-050.0						Prídavná nádobu na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Penovacia súprava Inno									
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	4	2.112-000.0						Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojité pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Penovacia súprava Easy									
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	5	2.112-010.0						VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/ HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec a VT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Sada trysiek ku sade Inno/Easy									
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	☐
Nadstavbová súprava - penovacia tryska									
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	7	2.112-013.0						Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Dĺžka						
Hadicový bubon, automatika									
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	1	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	2	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	3	6.392-106.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Hadicový bubon, automatika, bazaltová sivá, lakovaný	4	6.392-105.0	20 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Napríklad obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) alebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	5	6.392-076.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)	☐
Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"	6	6.392-122.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoru. Špeciálne vhodný na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Otočný držiak	8	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"	9	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoru (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Veľkosť trysky						
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)									
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.115-000.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.	☐
	2	4.115-006.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie									
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035	3	2.112-021.0	35					Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Bórkarbidová tryska									
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0



		Objednávacie číslo							
Y- rozvádzač									
Rozvádzač Y	1	4.111-024.0						ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer						
Geka spojka										
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	1	6.388-461.0							s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	2	6.388-455.0								☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	3	6.388-465.0								☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	4	6.388-473.0							s vnútorným závitom	☐
Sací filter										
Filter nasávania vody	5	6.414-956.0							Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	☐
Sací filter so spätným ventilom	6	4.730-012.0							Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	☐
Jemný vodný filter										
Jemný vodný filter, s adaptérom	7	4.730-102.0							Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Hadica na prívod vody										
Hadica na prívod vody	8	4.440-038.0	7,5 m						priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	9	4.440-207.0	7,5 m						priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.	☐
Spätný ventil										
Spätný ventil	10	2.641-374.0							Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poisťka proti netesnosti	☐
Iné VT príslušenstvo										
Obmedzovač zapínacieho prúdu	11	2.637-495.0							Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poisťky vedenia.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Násuvná umývacia kefa									
Násuvná umývacia kefa	1	4.762-497.0						Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojité alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité trysky.	☐
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0						Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5.	☐
Rotujúca umývacia kefa									
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	3	4.113-004.0	500-800 l/h					Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	4	4.113-003.0	500-800 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.