

SOLUTION TS-859, TS-959

MODEL TS-859



vzor: lebka

MODEL TS-959



vzor: lesklá čierna

Samostmievacie zväracie kukly TS-859 a TS-959 s digitálnym ovládaním patria svojim vybavením k vyššiemu štandardu. Širokým rozsahom zatemnenia od DIN 5 do 13 sú vhodné pre zváranie malými aj veľkými zväracími prúdmi. Veľkorysé rozmery priezorov (100 x 60 mm pri TS-859 a 100 x 92 mm pri TS-959) umožňujú pohodlnú prácu pri všetkých bežných spôsoboch zvárania. Vhodné sú aj pre zváranie metódou TIG, kde sa často zvära malými zväracími prúdmi. Digitálne ovládanie s prehľadným LCD displejom umožňuje nastavovať stupeň zatemnenia, citlivosť na reakciu záblesku, oneskorenie pri návrate zo zatemnenia a pracovného režimu (zváranie, brúsenie, plazmové rezanie). K dispozícii sú aj tri pamäťové pozície pre uloženie si vlastných nastavení. Samostmievacia jednotka má predprípravu pre použitie dioptrických skiel. V balení je kvalitný nastaviteľný ergonomický hlavový kríž. Zväracie kukly sú vyhotovené v prémiovej lesklej čiernej farbe, ale pri modeli TS-859 je dostupný aj grafický vzor „lebka“.

Poznámka:

Kukly TS-859 a TS-959 vyhovuje európskym hygienickým normám: EN 379, EN 166, EN 175B a boli testované v Germany ECS Laboratory.

SOLUTION TS-859, TS-959 - tabuľka technických parametrov

	TS-859	TS-959
Prevádzková teplota	-10 až +60 °C	
Rozmer kazety	110 x 90 x 9 mm	
Rozmery priezoru	96 x 39 mm	100 x 60 mm
Skoková regulácia zatmavenia	DIN 5-8 / 9-13 + brúsenie	
Ochrana pred UV/IR	až do DIN 16 nepretržite	
Počet senzorov svetla	4	
Doba prepnutia tma/svetlo	0,1 - 1,0 sek	
Doba prepnutia svetlo/tma	menej ako za 1/30 000 sek (menej ako za 3,3 ms)	
Napájanie	solárne + vymeniteľná batéria CR2450	
Materiál kukly	odolný ohňovzdorný nylon	
Váha (čistá/celková)	0,59 / 0,82 kg	0,56 / 0,83 kg
Rozmer	23 x 26,5 x 26,5 cm	
Objednávacie číslo (obj. kód)	vzor lesklá čierna: TS-859/Č	vzor lesklá čierna: TS-959/Č
	vzor lebka: TS-859D/WS	-